



Derivery S.A.

Peintures Laques Vernis

Bâtiment, Industrie, Anticorrosion

PEINTURES ARMÉE

REPERTOIRE DES PRODUITS ET SYSTEMES MILITAIRES

HOMOLOGUES PAR LA DSTI

N° Z 7610 X 0065 H

Cahier des charges C 8010 X 0003 / A 8010 X 0009



SIÈGE SOCIAL ET SITE DE FABRICATION

4 rue Léon Talmy - B.P. 14
27290 PONT-AUTHOU
Tél. 02 32 43 74 00
Télécopie : 02 32 43 74 06

PLATEFORME ILE-DE-FRANCE

46-52 rue Jean Carosso - B.P. 26
95871 BEZONS Cedex
Tél. 01 34 23 57 57
Télécopie : 01 34 23 57 79



Site Internet/e-mail : derivery@derivery.fr

S.A. au capital de 1 523 880,38 Euros - RCS PONT-AUDEMER - NAF 243 Z - Siret 349 525 071 00024 - N° TVA FR 84 349 525 071



Certificat de Système Qualité

Attribué à

DERIVERY

4, rue Léon TALMY « Les Essarts »
27290 PONT AUTHOU
FRANCE

Bureau Veritas Quality International
certifie que le système de management de la qualité
de l'entreprise susmentionnée a été évalué et jugé
conforme aux exigences de la norme :

NF EN ISO 9001 : 2000

DOMAINE D'ACTIVITE

**FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE PEINTURES
ET VERNIS LIQUIDES.**

**PRODUCTION AND TRADING OF LIQUID PAINTS AND
VARNISHES.**

Date de Certification Originale : 25 juin 1999

Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système qualité de l'entreprise,
ce certificat est valable pour une période de trois ans à partir de :

1 octobre 2002

Date d'émission 19 novembre 2002



Jean-Claude BOURGEOIS
Directeur Général BVQI FRANCE S.A.

Bureau Veritas Quality International

Certificat N° 116803

BVQI France - Le Mailleton 0261466 - 2698
19, rue de la République, 92000 Nanterre

D.A.T
NUMERO D'IDENTIFICATION

Z 7 6 1 0 X 0 0 6 5



PEINTURES

REPERTOIRE DES PRODUITS ET SYSTEMES

HOMOLOGUES PAR LA DSTI



REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE LA DEFENSE

DIRECTION DES SYSTEMES TERRESTRES ET D'INFORMATION

COMMISSION SPECIALISEE DSTI - PEINTURES

NOTE D'ACCOMPAGNEMENT
DU DOCUMENT DSTI Z7610X0065 indice
9ème EDITION



Date : 24/01/2001

1- OBJET Document DSTI Z7610X0065 Indice H - Peintures - Répertoire des produits et systèmes

2- REFERENCE Approbation initiale du document en date du 11/07/1988

La présente note a pour objet de fournir aux directions et services utilisateurs du documents DSTI

3 - PRESENTATION GENERALE

En vue de permettre l'approvisionnement des peintures, vernis et produits connexes, le présent document

Les agréments accordés par la DSTI sont au nombre de deux :

- 1) Produits et systèmes ayant satisfait à l'homologation préalable,
- 2) Produits et systèmes ayant satisfait à l'homologation.

L'objectif final est l'obtention de la reconnaissance de "produits et systèmes ayant satisfait à

4 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent document s'applique obligatoirement aux cas suivants :

- achat de peintures, vernis ou produits connexes seuls ou en systèmes destinés à la protection des
- achat de peintures, vernis ou produits connexes seuls ou en systèmes, en sous - commandes par
- achat de matériels commerciaux peints,
- élaboration de documents spécifiques propres aux programmes bi ou multilatéraux.

5 - PROCEDURE D'APPLICATION

Ce document a été établi par la Commission Spécialisée DSTI 6 Peintures.

6 - PUBLICATION

Après approbation par le Directeur de la DSTI, le répertoire est édité et diffusé par :

L'Etablissement Technique d'Angers (ETAS)
Services Documentation - BP 36
49460 MONTREUIL-JUIGNE

Les observations sur le présent document DAT Z7610X0065 Indice H doivent être adressées à
Monsieur le directeur du SPART
10 place Georges Clémenceau
BP 19
92211 SAINT CLOUD Cedex

2.2.2 - Produits et systèmes ayant satisfait à l'homologation

2.2.2.1 Système air finition polyuréthane vert jaune pâle satiné**DERIVERY**

4, Rue Léon Talmy

27290 Pont-Authou

Correspondant : Thierry BARRE

Tél : 02 32 43 74 00 / Fax : 02 32 43 74 07

Dossier de candidature : AB/VW - 88 1016 du 28/09/1988

Procès verbal ETCA/CREA n° 1049/93/PC/N du 25/05/1994 annexé à la décision DSTI

Plan qualité réf. à fournir lors des appels d'offres.

Peinture anticorrosion A21 référence : RUMCOAT EEVA série 50 n° 333 0050 00 (85 parties en volume)

- ▶ Extrait sec à l'emploi : 63 % (en masse)
- ▶ Masse volumique : 1,25 g/cm³

Produits associés :

- ▶ Diluant référence : néant
- ▶ Durcisseur référence : 506 8333 00 (15 parties en volume)
- ▶ Densité moyenne des solvants du mélange : 0,89

Peinture de finition F61 repère GAM-C2475 réf : laque PU 750 série 50 n°348 4855 50 (100 parties en volume)

- ▶ Extrait sec à l'emploi : 60 % (en masse)
- ▶ Masse volumique : 1,17 g/cm³

Produits associés :

- ▶ Diluant référence : néant
- ▶ Durcisseur référence : 506 8050 00 (40 parties en volume)
- ▶ Densité moyenne des solvants du mélange : 0,94

Définition de la gamme système :

Une couche A21 épaisseur 30 +/- 5 µm

Une couche F61 repère GAM-C 2475 épaisseur 49 µm

**Épaisseur du système : 79 +/- 10 µm****Produit de nettoyage des matériels et installations de peinture : référence n° 500 0004 00**

2.2.2 - Produits et systèmes ayant satisfait à l'homologation

2.2.2.2 Système bariolé standard air finition polyuréthane

DERIVERY

4, Rue Léon Talmy

27290 Pont-Authou

Correspondant : Thierry BARRE

Tél : 02 32 43 74 00 / Fax : 02 32 43 74 07



Dossier de candidature : AB/VW - 88 1016 du 28/09/1988

Procès verbaux ETCA/CREA n° 1046;1047;1048/93/PC/N du 25/05/1994 annexé à la décision DSTI n° 29/95/ETAS/CSP du 06/02/1995

Plan qualité réf. à fournir lors des appels d'offres.

Peinture anticorrosion A21 référence : RUMCOAT EEVA série 50 n° 333 0050 00 (85 parties en volume)

- ▶ Extrait sec à l'emploi : 63 %
- ▶ Masse volumique : 1,25 g/cm³

Produits associés :

- ▶ Diluant référence : néant
- ▶ Durcisseur référence : 506 8333 00 (15 parties en volume)
- ▶ Densité moyenne des solvants du mélange : 0,89

Peinture de finition F61 repère GAM-C 34X3 réf : laque PU 750 série 50 n° 348 4850 08 (100 parties en volume)

- ▶ Extrait sec à l'emploi : 50 % (en masse)
- ▶ Masse volumique : 1,12 g/cm³

Produits associés :

- ▶ Diluant référence : néant
- ▶ Durcisseur référence : 506 8050 00 (40 parties en volume)
- ▶ Densité moyenne des solvants du mélange : 0,94

Peinture de finition F61 repère GAM-C 30X0 réf : laque PU 750 série 50 n° 348 1850 08 (100 parties en volume)

- ▶ Extrait sec à l'emploi : 51 % (en masse)
- ▶ Masse volumique : 1,17 g/cm³

Produits associés :

- ▶ Diluant référence : néant
- ▶ Durcisseur référence : 506 8050 00 (40 parties en volume)
- ▶ Densité moyenne des solvants du mélange : 0,94

Peinture de finition F61 repère GAM-C 3603 réf : laque PU 750 série 50 n° 348 9850 08 (100 parties en volume)

- ▶ Extrait sec à l'emploi : 51 % (en masse)
- ▶ Masse volumique : 1,17 g/cm³

Produits associés :

- ▶ Diluant référence : néant
- ▶ Durcisseur référence : 506 8050 00 (40 parties en volume)
- ▶ Densité moyenne des solvants du mélange : 0,94

Définition de la gamme système :

Une couche A21 épaisseur 30 +/- 5 µm

Une couche F61 repère GAM-C 34X3 épaisseur 49 µm

Épaisseur du système : 79 +/- 7 µm

Une couche F61 repère GAM-C 30X0 épaisseur 18 µm

Épaisseur du système A21 + vert foncé GAM-C 34X3 + brun terre GAM-C30X0 : 97 +/- 5 µm

Ou une couche F61 repère GAM-C 3603 épaisseur 12 µm

Épaisseur du système A21 + vert foncé GAM-C 34X3 + noir GAM-C 3603 : 91 +/- 6 µm

Produit de nettoyage des matériels et installations de peinture : référence n° 500 0004 00



2.2.2 - Produits et systèmes ayant satisfait à l'homologation

2.2.2.3 Système air finition polyuréthane vert IR OTAN satiné**DERIVERY**

4, Rue Léon Talmy

27290 Pont-Authou

Correspondant : Thierry BARRE

Tél : 02 32 43 74 00 / Fax : 02 32 43 74 07



Dossier de candidature : AB/VW - 91.030 du 11/04/1991

Procès verbal ETCA/CREA n° 1469/92/CM20 du 04/03/1993 annexé à la décision DSTI n°

Plan qualité réf. à fournir lors des appels d'offres.

Peinture anticorrosion A21 référence : RUMCOAT EEVA série 50 n° 333 0050 00 (85 parties en volume)

- ▶ Extrait sec à l'emploi : 63 % (en masse)
- ▶ Masse volumique : 1,25 g/cm³

Produits associés :

- ▶ Diluant référence : néant
- ▶ Durcisseur référence : 506 8333 00 (15 parties en volume)
- ▶ Densité moyenne des solvants du mélange : 0,89

Peinture de finition F61 repère GAM-C 24X5 réf : laque PU750 série 50 n° 348 4903 (100 parties en volume)

- ▶ Extrait sec à l'emploi : 53 % (en masse)
- ▶ Masse volumique : 1,20 g/cm³

Produits associés :

- ▶ Diluant référence : néant
- ▶ Durcisseur référence : 506 8050 00 (40 parties en volume)
- ▶ Densité moyenne des solvants du mélange : 0,94

Définition de la gamme système :

Une couche A21 épaisseur 30+/- 5 µm

Une couche F61 repère vert IR OTAN épaisseur 51 µm

Épaisseur du système : 81+/- 9 µm**Produit de nettoyage des matériels et installations de peinture : référence n° 500 0004 00**

2.2.2 - Produits et systèmes ayant satisfait à l'homologation

2.2.2.4 Système air finition polyuréthane blanc ONU 3665**DERIVERY**

4, Rue Léon Talmy

27290 Pont-Authou

Correspondant : Thierry BARRE

Tél : 02 32 43 74 00 / Fax : 02 32 43 74 07

Dossier de candidature :

Procès verbal : n° 056073/SCA/SDT/EM/3592 du 16/03/1999

Plan qualité réf. à fournir lors des appels d'offres.

Peinture anticorrosion A21 référence : RUMCOAT EEVA série 50 n° 333 0050 00 (85 parties en volume)

- ▶ Extrait sec à l'emploi : 63 % (en masse)
- ▶ Masse volumique : 1,25 g/cm³

Produits associés :

- ▶ Diluant référence : néant
- ▶ Durcisseur référence : 506 8333 00 (15 parties en volume)
- ▶ Densité moyenne des solvants du mélange : 0,89

Peinture de finition repère GAM-C 3665 réf : finition PU750 série 50 n° 348 0100 08 (100 parties en volume)

- ▶ Extrait sec à l'emploi : 56 % (en masse)
- ▶ Masse volumique : 1,26 g/cm³

Produits associés :

- ▶ Diluant référence : néant
- ▶ Durcisseur référence : 506 8050 00 (40 parties en volume)
- ▶ Densité moyenne des solvants du mélange : 0,94

Définition de la gamme système :

Une couche A21 épaisseur 35+/- 5 µm

Une couche finition repère GAM-C 3665 épaisseur 26 µm

Épaisseur du système : 61+/- 5 µm**Produit de nettoyage des matériels et installations de peinture : référence n° 500 0004 00**

2.2.2 - Produits et systèmes ayant satisfait à l'homologation

2.2.2.5 Système air finition polyuréthane sable beige 32X2**DERIVERY**

4, Rue Léon Talmy

27290 Pont-Authou

Correspondant : Thierry BARRE

Tél : 02 32 43 74 00 / Fax : 02 32 43 74 07

Dossier de candidature :

Procès verbal : n° 056073/SCA/SDT/EM/3592 du 16/03/1999

Plan qualité réf. à fournir lors des appels d'offres.

**Peinture anticorrosion A21 référence : RUMCOAT EEVA série 50 n° 333 0050 00 (85 parties en volume)**

- ▶ Extrait sec à l'emploi : 63 % (en masse)
- ▶ Masse volumique : 1,25 g/cm³

Produits associés :

- ▶ Diluant référence : néant
- ▶ Durcisseur référence : 506 8333 00 (15 parties en volume)
- ▶ Densité moyenne des solvants du mélange : 0,89

Peinture de finition repère GAM-C 32X2 réf : finition PU750 série 50 n° 348 0130 08 (100 parties en volume)

- ▶ Extrait sec à l'emploi : 53 % (en masse)
- ▶ Masse volumique : 1,19 g/cm³

Produits associés :

- ▶ Diluant référence : néant
- ▶ Durcisseur référence : 506 8050 00 (40 parties en volume)
- ▶ Densité moyenne des solvants du mélange : 0,94

Définition de la gamme système :

Une couche A21 épaisseur 30 +/- 5 µm

Une couche finition repère GAM-C 32X2 épaisseur

Épaisseur du système : 58 +/- 5 µm**Produit de nettoyage des matériels et installations de peinture : référence n° 500 0004 00**