



M22 G HPA



Dernier né de la gamme des pistolets HPA pour une finition de très haute qualité et un confort de travail exceptionnel
Pour une qualité de pulvérisation inégalée avec une puissance d'atomisation permettant d'appliquer une gamme de produits universelle.

Notice M22 G HPA

Caractéristiques	Avantages
Conception et ergonomie nouvelles Effort sur gâchette réduit	Le pistolet devient le prolongement de la main de l'opérateur qui peut se consacrer à l'application et à la gestuelle pour une meilleure qualité
Passage produit inox	Compatible avec les produits hydrosolubles
Conception inédite de la tête de pulvérisation	Qualité de pulvérisation inégalable avec jet parfaitement équilibré
Presse-étoupe filetage fin	Contrôle fin du couple de serrage pointeau produit pour une meilleure étanchéité
Tête avec réglage Easy-Adjust	Positionnement de la tête de pulvérisation (bague serrée) en cours d'application
Réduction du nombre des composants	Maintenance simplifiée
Choix de 2 godets de 0,6 l	Godet blanc en polyacétal pour peintures hydro et solvantées Godet gris en PEHD pour produits PU et Pré-catalysés



KREMLIN REXSON & SAMES

Caractéristiques	
Produits mis en oeuvre	Vernis, laques, teintes, polyuréthanes, deux composants…
Corps pistolet	Aluminium forgé anodisé
Pression alimentation air maximum (bar)	6
Pression d'air d'utilisation recommandée (bar)	2 - 4
Consommation d'air (m3/h)	26,5
Poids (avec godet) (g)	680
Température produit maximale (°C)	50
Taux de transfert en % (Norme EN 13966-1)	65 %
Buse	Inox
Poinneau	Inox
Matériaux en contact avec le produit	Inox/Aluminium

Raccords		
Raccord	Entrée air	M 1/4" NPS (+ M 1/4" BSP)
	Entrée produit (godet gravité)	-